赛洋领航

EP系列 (CCS入级证书)

EP1511X(单通道)
EP1510X(单通道工业接口)
EP1522X(双通道)
EP1520X(双通道工业接口)



15"导航测深仪

符合IMO相关性能标准

- 先进高精度DSP数字信号处理技术
- 能探测0.2m超低水位
- 全天候专业液晶显示屏
- 专业设计，美观时尚，精致耐用，多种语言菜单功能显示
- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 256种丰富时尚回波色彩
- 数据丰富，集多路深度数据输出、声光报警器及打印机接口为一体
- 工业风格工业品质，可选工业接口设计



性能参数

通用	
屏幕类型	15”
分辨率	1024*768px
发射信号频率	200KHz / 200KHz&200KHz / 50&200KHz / 40&75KHz
发射功率	1000W-3000W
测量范围	0.3～1000m
测量精度	±1%
额定电压	24V DC
报警功能	深度报警、电压报警
支持语言	中文、英文、繁体
显示单元	
显示模式	单频显示、双频显示、放大模式
放大模式	自动放大、手动放大、海底锁定
显示颜色	回波颜色：有3种色配列方案 背景颜色：黑、蓝
接口	
输入语句	IEC61162-1（NMEA0183）RMC
输出语句	IEC61162-1(NMEA0183) DPT、DBT、GLL
串口打印	适用于打印机DPU-414
电源输入	
	24VDC（12~36VDC）
环境条件	
工作温度	10°C~+40°C符合IEC60945标准
工作湿度	10~90%相对湿度
主机防护等级	IP20
换能器防护等级	IP66

选配换能器



A-PD204D



A-200B-8B




A-TGM50-200-10L




A-TGM100-200-20L

安装尺寸图


显示单元




换能器
A-PD204D




换能器
A-200B-8B




换能器
A-TGM100-200-20L




导流罩
重量：14.8kg



换能器
A-TGM50-200-10L



导流罩
重量：13.4kg



南通赛洋电子有限公司
NANTONG SAIYANG ELECTRONICS CO.,LTD.
江苏省南通市崇川区新胜路迈普科技园3号楼南楼4F&5F
South Floor 4/5, Building 3, Maipu Technology Park, Xinsheng Road, Chongchuan District, Nantong, Jiangsu Province

电话/TEL:(+86)0513-89129287 89129288 89129289
传真/FAX:(+86)0513-81105383
EMAIL:Saiyang@ova.com.cn
http://www.ova.com.cn